



13. April 2016

TSX-V: TXR  
Frankfurt: TX0  
OTC Pink: TRXXF

Pressemitteilung

**TerraX Minerals erbohrt auf Zielgebiet Sam Otto, Goldprojekt Yellowknife City, 49,70 m mit 1,00 g/t Au und 30,70 m mit 1,33 g/t Au**

**Vancouver, B.C. – TerraX Minerals Inc. (TSX-V: TXR; Frankfurt: TX0; OTC Pink: TRXXF - [http://www.commodity-tv.net/c/search\\_adv/?v=295860](http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=295860) )** hat die Analysenergebnisse aus einem neun Bohrungen umfassenden Bohrprogramm erhalten, das Quarzgänge und eine Vererzung des Verdrängungstyps im Zielgebiet Sam Otto auf ihrer Liegenschaft Walsh Lake überprüfte. Walsh Lake ist Teil des Goldprojekts Yellowknife City („YCG“), unmittelbar nördlich von Yellowknife in Kanadas Northwest Territories. Diese Zone ist bisher nicht von TerraX überprüft worden. Laut Berichten wurden aber in den 1980er-Jahren und 1990er-Jahren vereinzelt Bohrungen niedergebracht. Die Bohrungen, die heute bekannt gegeben werden, wurden auf zwei Zonen (Sam Otto West und Sam Otto East) über eine Streichlänge von über 100 m niedergebracht und bestätigen, dass Sam Otto ein großes Vererzungssystem ist. Alle Bohrungen durchteuften mächtige, weit verbreitete und durchgehende Vererzungszonen einschließlich:

- **49,70 m mit 1,00 g/t Au** einschließlich **10,35 m mit 2,54 g/t Au** in der Zone Sam Otto West in Bohrung TWL16-011.
- **30,70 m mit 1,33 g/t Au** einschließlich **15,00 m mit 2,02 g/t Au** in der Zone Sam Otto West in Bohrung TWL16-013.
- **40,85 m mit 1,03 g/t Au** einschließlich **20,90 m mit 1,56 g/t Au** in der Zone Sam Otto west in Bohrung TWL16-012

Auf Sam Otto wurden 9 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.510 Bohrmeter zur Überprüfung von 100 m Streichlänge (6944500-6944600 N) entlang zwei paralleler von Norden nach Süden verlaufender und steil nach Osten einfallender Vererzungszonen (Fallwinkel von ungefähr -75 bis -80°) niedergebracht. Die Bohrungen wurden so ausgelegt, die Vererzung ungefähr 30 bis 160 m unter den übertägigen, durch TerraX im Jahr 2013 beprobten Schürffgräben anzutreffen. Sechs Bohrungen zielten eigens auf die Zone Sam Otto West. Drei Bohrungen (TWL16-007, 008 und 010) wurden auf der gleichen Sektionslinie (550N) niedergebracht und waren dazu ausgelegt, sowohl die Zone Sam Otto East als auch die Zone Sam Otto West zu durchteufen. Die Bohrung TWL wurde in der Zone East angesetzt und durchteufte folglich diese Zone nur unvollständig. Sie durchteufte aber erfolgreich die gesamte Zone West. Die Bohrungen TWL16-011 (Sektion 565N) und TWL16-012 und 013 (Sektion 600N) waren die nördlichsten Bohrungen und zeigten die stärkste Vererzung in der Zone Sam Otto West. Nach unserem besten Wissen wurde der Trend der Zone Sam Otto West nördlich der Bohrungen TWL16-012 und 013 über eine Streichlänge von mindestens 500 m nicht überprüft.

Die Vererzungszonen waren gleichmäßig vererzt, wobei die höchste Einzelanalyse von 8,39 g/t Au aus Bohrung TWL16-006 in Zone West stammt. Alle hier angegebenen Bohrungen durchteuften weitere schmalere Vererzungszonen, die an die anvisierten Zonen angrenzen sowohl im Hangenden als auch im Liegenden der Zonen East und West. Insgesamt deuten die Bohrergebnisse von Sam Otto ein großes Vererzungssystem an, wovon TerraX der Ansicht ist, dass es das Potenzial besitzt, große hochgradige Zonen entlang eines Goldtrends zu beherbergen, der durch Schürffgräben, Kartierungen, historische Bohrungen und geophysikalische Untersuchungen über eine Streichlänge von mindestens 1,5 km identifiziert wurde.

Eine Karte und Profilschnitte mit der Lage der Bohrungen auf dem Zielgebiet Sam Otto finden Sie auf unserer Webseite unter „Walsh Lake – Sam Otto 2016 Field Exploration“.

Die offensichtliche Zunahme des Gehalts und der Mächtigkeit der Vererzungszonen nach Norden und das Potenzial, die Kontinuität der Vererzung in Streichrichtung aufzuzeigen, hat zur Entscheidung geführt, weitere Arbeiten im Zielgebiet Sam Otto durchzuführen. Im Besonderen sind die im Rahmen dieser Bohrkampagne erbohrten von Norden nach Süden streichenden Zonen dafür bekannt, dass sie von einer beachtlich vererzten (übertägige Probenentnahmen und historische Bohrungen) nach Nordosten streichenden Struktur (Dave's Pond)

gekreuzt werden, die ungefähr einen Kilometer nördlich der 2016 niedergebrachten Bohrungen vorkommt. Auf diesem Kreuzungsbereich und auf dem gesamten projizierten Trend der Strukturen Sam Otto und Dave's Pond wird im Frühjahr 2016 eine detaillierte magnetische Bodenuntersuchung durchgeführt werden. Ihr folgt entlang dem Trend eine detaillierte Kartierung und Prospektion, um Zielgebiete mit möglicherweise höheren Gehalten innerhalb des großen Vererzungssystems zu identifizieren. Die Ergebnisse der Bohrungen TWL16-005 mit TWL16-013 wurden in folgender Tabelle nach Sektionslinien (Nord nach Süd) und nach Zonen zusammengefasst:

| Bohrung      | Einfallswinkel | Azimut | UTM Lage    |              | Zone             | Von (m) | Bis (m) | Abschnitt (m) | Au g/t |
|--------------|----------------|--------|-------------|--------------|------------------|---------|---------|---------------|--------|
|              |                |        | Ostrichtung | Nordrichtung |                  |         |         |               |        |
| Sektion 600N |                |        |             |              |                  |         |         |               |        |
| TWL16-012    | -45            | 267    | 639735      | 6944600      | West             | 24.15   | 65.00   | 40.85         | 1.03   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 31.10   | 52.00   | 20.90         | 1.56   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 31.10   | 36.55   | 5.45          | 2.23   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 45.70   | 52.00   | 6.30          | 2.40   |
|              |                |        |             |              | und              | 91.00   | 91.70   | 0.70          | 1.27   |
| TWL16-013    | -52            | 270    | 639787      | 6944600      |                  | 28.09   | 30.15   | 2.06          | 1.21   |
|              |                |        |             |              |                  | 47.30   | 49.00   | 1.70          | 3.98   |
|              |                |        |             |              | West             | 111.30  | 142.00  | 30.70         | 1.33   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 114.00  | 129.00  | 15.00         | 2.02   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 126.40  | 129.00  | 2.60          | 4.91   |
|              |                |        |             |              | und              | 152.36  | 153.20  | 0.84          | 1.78   |
|              |                |        |             |              | und              | 182.60  | 183.60  | 1.00          | 2.61   |
| Sektion 565N |                |        |             |              |                  |         |         |               |        |
| TWL16-011    | -45            | 270    | 639739      | 6944566      | West             | 26.30   | 76.00   | 49.70         | 1.00   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 37.10   | 64.80   | 27.70         | 1.64   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 42.00   | 52.35   | 10.35         | 2.54   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 47.20   | 51.25   | 4.05          | 4.32   |
| Section 550N |                |        |             |              |                  |         |         |               |        |
| TWL16-010    | -45            | 270    | 639745      | 6944551      | East             | 6.60    | 14.60   | 8.00          | 0.68   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 6.60    | 10.65   | 4.05          | 0.96   |
|              |                |        |             |              | West             | 47.70   | 66.35   | 18.65         | 0.97   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 59.00   | 65.70   | 6.70          | 1.85   |
|              |                |        |             |              | und              | 77.30   | 83.75   | 6.45          | 0.44   |
| TWL16-007    | -45            | 270    | 639795      | 6944550      |                  | 44.00   | 44.60   | 0.60          | 1.18   |
|              |                |        |             |              | East             | 61.00   | 75.50   | 14.50         | 1.08   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 61.00   | 68.04   | 7.04          | 1.73   |
|              |                |        |             |              | West             | 112.40  | 142.00  | 29.60         | 0.40   |
| TWL16-008    | -65            | 270    | 639795      | 6944550      |                  | 39.37   | 42.00   | 2.63          | 3.35   |
|              |                |        |             |              | und              | 54.00   | 55.75   | 1.75          | 4.66   |
|              |                |        |             |              | East             | 86.00   | 108.00  | 22.00         | 0.45   |
|              |                |        |             |              | West             | 165.65  | 191.35  | 25.70         | 0.35   |
|              |                |        |             |              | Einschl.         | 183.45  | 185.25  | 1.80          | 1.71   |
|              |                |        |             |              | und              | 236.10  | 236.60  | 0.50          | 1.19   |
| Section 525N |                |        |             |              |                  |         |         |               |        |
| TWL16-009    | -45            | 270    | 639738      | 6944525      | West             | 36.00   | 51.45   | 15.45         | 0.37   |
|              |                |        |             |              | und              | 67.10   | 67.85   | 0.75          | 0.82   |
|              |                |        |             |              | und              | 79.25   | 81.42   | 2.17          | 0.58   |
| Section 500N |                |        |             |              |                  |         |         |               |        |
| TWL16-005    | -45            | 270    | 639759      | 6944499      |                  | 51.00   | 53.10   | 2.10          | 0.89   |
|              |                |        |             |              | West             | 62.20   | 83.10   | 20.90         | 0.57   |
|              |                |        |             |              | Einschl..        | 78.00   | 79.65   | 1.65          | 2.95   |
|              |                |        |             |              | und              | 104.00  | 106.35  | 2.35          | 0.65   |
|              |                |        |             |              | Ende der Bohrung | 133.90  | 137.10  | 3.20          | 0.91   |

|           |     |     |        |         |             |               |               |              |             |
|-----------|-----|-----|--------|---------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| TWL16-006 | -65 | 270 | 639759 | 6944499 |             | 18.00         | 18.50         | 0.50         | 1.16        |
|           |     |     |        |         | und         | 19.20         | 20.10         | 0.90         | 0.97        |
|           |     |     |        |         | <b>West</b> | <b>87.70</b>  | <b>122.15</b> | <b>34.45</b> | <b>0.78</b> |
|           |     |     |        |         | Einschl.    | 97.80         | 100.80        | 3.00         | 1.96        |
|           |     |     |        |         | Einschl.    | <b>116.15</b> | <b>122.15</b> | <b>6.00</b>  | <b>2.64</b> |
|           |     |     |        |         | und         | 138.90        | 139.75        | 0.85         | 1.83        |
|           |     |     |        |         | und         | 157.00        | 157.80        | 0.80         | 1.04        |

Die Bohrungen wurden normal zum interpretierten Streichen der Zone niedergebracht. Die aktuellen Interpretationen der Fallrichtung basierend auf den übertägigen Schürfgräben und der neun Bohrungen deuten an, dass die wahre Mächtigkeit in sieben der neun Bohrungen bei ungefähr 80 bis 85 % der erbohrten Mächtigkeiten und in den Bohrungen TWL16-006 und 008 bei ungefähr 60 bis 65 % der erbohrten Mächtigkeiten liegt.

Nach Abschluss der Bohrungen auf Sam Otto verlegte TerraX zwei Bohrgeräte in ihr Zielgebiet Homer Lake auf der Liegenschaft Northbelt. Homer Lake ist ein Buntmetall- (Blei und Zink) -Edelmetall (Silber und Gold) - Zielgebiet. Dort wurden sechs Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.146 m niedergebracht. Nach Abschluss der Bohrungen wurden die Bohrgeräte in die Zonen Barney und Hebert-Brent verlegt. Karten mit diesen im YCG finden Sie auf unserer Webseite unter „2016 Field Exploration“. Das Winterbohrprogramm 2016 wurde am 30. März abgeschlossen. Es wurden Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 7.310 m niedergebracht. Zurzeit werden die Bohrkern protokolliert und zersägt, was bis Ende April andauern wird. Die Analysenergebnisse werden nach Erhalt und Interpretation veröffentlicht werden.

Für die Analysen entnahm TerraX 778 Proben aus den hier angegebenen Bohrungen auf Sam Otto. Die Ergebnisse reichten von Werten unterhalb der Nachweisgrenze bis zu einem Höchstwert von 8,39 g/t Au. Die Bohransatzpunkte wurden mit einer Messgenauigkeit im Zentimeterbereich vermessen. Eine Bohrlochuntersuchung (Easy Shot) wurde in allen Bohrungen vorgenommen. TerraX gibt dem Probenstrom zertifizierte Standards und Leerproben zur Überprüfung der Qualitätskontrolle des Labors hinzu. Die Bohrkern wurden in TerraXs Kernlager in Yellowknife mit einer Diamantsäge halbiert. Eine Hälfte des Bohrkerns verbleibt in der Kernkiste. Die andere Hälfte wird beprobt und von TerraX-Personal in sicher verschlossenen Probenbeuteln zu ALS Chemex (ALS) Vorbereitungslabor in Yellowknife transportiert. Nach der Probenvorbereitung werden die Proben an ALSs Labor in Vancouver zur Goldanalyse und ICP-Analyse geschickt. Goldgehalte über 3 g/t werden erneut analysiert. Dafür wird eine Probeneinwaage von 30 Gramm durch die Brandprobe mit anschließender gravimetrischer Bestimmung analysiert. ALS ist ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor. ALS gibt routinemäßig zertifizierte Goldstandards, Leerproben und Dubletten den Probensätzen hinzu. Die Ergebnisse aller Qualitätskontrollproben werden berichtet.

Die technische Information in dieser Pressemitteilung wurde von Joseph Campbell, Präsident von TerraX, zugelassen der gemäß „National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects“ eine qualifizierte Person ist.

#### Über das Goldprojekt Yellowknife City

Das **Goldprojekt Yellowknife City („YCG“)** umfasst jetzt etwa 118 Quadratkilometer an zusammenhängenden Landflächen unmittelbar nördlich und jetzt südlich der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories. Dank einer Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX nun einen der sechs großen hochgradigen Goldbezirke Kanadas - und den am wenigsten erkundeten. Das YCG, das nur 15 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet sich in der Nähe einer unverzichtbaren Infrastruktur, einschließlich Transportunternehmen, Dienstleister, eines Wasserkraftwerks sowie qualifizierter Handelsleute.

YCG befindet sich im produktiven Yellowknife Greenstone Belt (Grünsteingürtel) und deckt die südlichen und nördlichen Ausläufer des Schersystems, das die hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt, über eine Streichlänge von 23 Kilometern ab. Das Projektgebiet umfasst mehrere Scherzonen, die bekanntermaßen im Goldbezirk Yellowknife Goldlagerstätten beherbergen. Unzählige Goldvorkommen und hochgradige Bohrergebnisse des Vorjahres weisen auf das Potenzial des Projektes hin, ein erstklassiger Goldbezirk zu sein. Seit Februar 2013 konsolidierte TerraX das Projektgebiet durch Akquisitionen, Optionen und das Abstecken zahlreicher Konzessionsgebiete, einschließlich Northbelt, Goodwin, Ryan Lake, Walsh Lake, U-Breccia und Southbelt sowie durch das Abstecken zusätzlicher angrenzender Gebiete.

Weitere Informationen über das Goldprojekt Yellowknife City erhalten Sie auf unserer Website unter [www.terraxminerals.com](http://www.terraxminerals.com).

Im Namen des Board of Directors

"JOSEPH CAMPBELL"

Joseph Campbell  
President

Kontakt: Paradox Public Relations

[info@paradox-pr.ca](mailto:info@paradox-pr.ca)

Tel.: 514-341-0408

gebührenfrei: 1-866-460-0408

In Europa:

Swiss Resource Capital AG – Jochen Staiger – [info@resource-capital.ch](mailto:info@resource-capital.ch) - [www.resource-capital.ch](http://www.resource-capital.ch)

*Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.*

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den aktuellen Erwartungen unterscheiden. Wichtige Faktoren – einschließlich der Verfügbarkeit von Geldern, der Ergebnisse von Finanzierungsbestreben, des Abschlusses einer Kaufprüfung sowie der Ergebnisse von Explorationsarbeiten –, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen des Unternehmens unterscheiden, werden in den Dokumenten des Unternehmens erörtert, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR veröffentlicht werden (siehe [www.sedar.com](http://www.sedar.com)). Die Leser sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gültig sind. Das Unternehmen schließt eine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, aus – es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

*Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf [www.sedar.com](http://www.sedar.com), [www.sec.gov](http://www.sec.gov), [www.asx.com.au](http://www.asx.com.au) oder auf der Firmenwebsite!*